

Comune di Vaccarizzo Albanese
Provincia di Cosenza

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE AREA DEL CALVARIO

COMMITTENTE: COMUNE DI VACCARIZZO ALBANESE

Data, _____

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 E.01.010.020 .a	Scavo di splatemento eseguito con mezzi meccanici in rocce sciolte euro (quattro/53)	m³	4,53
Nr. 2 E.01.010.030 .a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³) euro (sei/05)	mc	6,05
Nr. 3 E.01.010.030 .c	idem c.s. ...m: in roccia tenera intendendosi per tale quella ancora scavabile conz benna da roccia euro (dodici/85)	m³	12,85
Nr. 4 E.01.020.010 .a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili) euro (otto/97)	m³	8,97
Nr. 5 E.01.040.010 .a	Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo euro (sette/77)	mc	7,77
Nr. 6 E.03.010.010 .a	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/m³ euro (novantadue/96)	mc	92,96
Nr. 7 E.03.010.010 .c	idem c.s. ...seguenti dosaggi: 250 kg/m³ euro (novantanove/36)	mc	99,36
Nr. 8 E.03.010.020 .a	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida); eseguito secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di Appalto, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In fondazione ed elevazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm³ euro (centoventiquattro/82)	m³	124,82
Nr. 9 E.03.010.030 .a	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida); eseguito secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di Appalto, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In elevazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm³ euro (centotrentacinque/18)	mc	135,18
Nr. 10 E.03.030.010 .a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere di fondazione euro (ventisei/44)	mq	26,44
Nr. 11 E.03.030.010 .b	idem c.s. ...per opere in elevazione euro (trentasei/00)	m²	36,00
Nr. 12 E.03.040.010 .a	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonchè tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K Acciaio in barre per armature euro (uno/83)	kg	1,83
Nr. 13 E.03.040.020 .a	Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, euro (due/60)	kg	2,60
Nr. 14 E.07.090.050 .b	Esecuzione di drenaggi verticali a ridosso di pareti eseguiti con scampoli di pietrame di cava in pezzatura media assestati a mano, compresa la cernita del materiale e la sistemazione anche a sezione variabile in rapporto all'altezza Pietrame calcareo euro (trentasette/53)	mc	37,53
Nr. 15 E.19.010.070 .c	Profilati normale in ferro piatto tondo o angolare, per ringhiere inferriate, cncellate di ferro, spartiti geometrici semplici per griglie anche comparti apribili, completo di pezzi speciali, saldature, fissaggi ed anoraggi nelle murature e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo le prescrizioni della D.L. euro (cinque/35)	kg	5,35
Nr. 16 E.19.010.070 .d	Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie: Ringhiere in profilati normali e a linee curve ringhiere per scale euro (cinque/56)	kg	5,56
Nr. 17 E.19.010.070 .e	idem c.s. ...in profilati scatolari o tubolari a linee diritte inferiate semplici euro (cinque/92)	kg	5,92

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 18 E.20.010.130 .b	cristallo di sicurezza stratificato, a norma UNI EN 9186: spessore 8/9 mm euro (cinquantanove/98)	mq	59,98
Nr. 19 E.22.020.010 .b	Betonella. Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuota per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 4÷6 cm, base 22 cm, altezza 11 cm finitura superiore standard altri colori euro (ventiotto/28)	m²	28,28
Nr. 20 L.02.010.010 .b	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NO7 V-K , non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI 20-22, la marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 1,5 mm° euro (zero/84)	m	0,84
Nr. 21 L.02.010.020 .d	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1V V-K , non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I), con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI 20-22, la marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ. Per alimentazione di impianti a bassa tensione, possono essere installati in aria libera, su passarelle o tubazioni e possono essere direttamente interrati Unipolare Sezione 1x6 mm° euro (due/21)	m	2,21
Nr. 22 L.02.040.170 .d	Cavidotto con tubazione rigida per canalizzazione di linea di alimentazione elettrica in PVC serie Media 100 m. euro (dieci/23)	m	10,23
Nr. 23 N.P.01	Fornitura e posa in opera di pali in ghisa con anima in acciaio, di altezza complessiva non inferiore a mt 3, a base di forma quadra o circolare, tipo corsino, neri o similari, ad una luce a lanterna portata e lampada inclusa. il tutto dato in opera a perfetta regola d'arte euro (duemila/00)	a corpo	2'000,00
Nr. 24 N.P.02	Fornitura e posa in opera di pavimentazione locale in pietra di San Giorgio tagliata larghezza cm 20 a correre, spessore cm 5, con finiture bocciardata posta in opera su sottostante massetto in conglomerato cementizio per sottofondo, da pagarsi a parte, compreso gli oneri di interruzione intorno agli alberi chiusini, del materiale di allettamento in malta cementizia non inferiore a cm 3, della battitura, sigillatura dei giunti, pulizia e quando altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte euro (cento/00)	mq	100,00
Nr. 25 N.P.03	Fornitura e posa in opera di cordoli in pietra locale di San Giorgio Albanese altezza cm 20 spessore cm 5 tagliata a larghezza di cm 12-14 assemblati a forma circolare, posta in opera su sottostante massetto in cls per sottofondo, da pagarsi a parte, compreso gli oneri della battitura, sigillatura dei giunti, pulizia e quando altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte euro (trentacinque/00)	m	35,00
Nr. 26 N.P.04	Pavimentazione in pietra verde del tipo REVENTINO (di Conflenti CZ), squadrata misura cm 22x22 spessore cm 5, con finiture bocciardata, posta in opera su sottostante massetto in conglomerato cementizio per sottofondo, da pagarsi a parte, compreso gli oneri di interruzione intorno agli alberi, chiusini, del materiale di allettamento in malta cementizia non inferiore a cm 3 della battitura, sigillatura dei giunti, pulizia e quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte euro (centosessanta/00)	mq	160,00
Nr. 27 N.P.05	Come voce N.P.04 compreso foro laterale a semincasso per alloggiamento faretto euro (centosettantaquattro/00)	mq	174,00
Nr. 28 N.P.06	Fornitura e posa in opera di rivestimento gradino in pietra verde del tipo reventino di Conflenti, tagliata in n. 5 blocchi e assemblati in forma semicircolare, spessore cm 5, con finiture bocciardata e costa a toro sui lati, posto in opera su sottostante massetto in cls, da pagare a parte, compreso il materiale di allettamento in malta cementizia, non inferiore a cm 3, della battitura, sigillatura dei giunti, pulizia e quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte euro (tremilacinquecento/00)	a corpo	3'500,00
Nr. 29 N.P.07	sedile in pietra verde del tipo reventino di Conflenti, tagliata unico blocco di spessore cm 6 con finiture bocciardata, smusso cm 1 x 1 su tre lati, compreso gli oneri della messa in opera e quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte euro (trecento/00)	cm	300,00
Nr. 30 N.P.08	Cordolo marciapiede in pietra verde del tipo Reventino di Conflenti, larghezza cm 10 a correre e h=25cm, con testa e lato a vista bocciardato, smusso cm 2x2, posta in opera su sottostante massetto in cls da pagarsi a parte, compreso gli oneri della battitura sigillatura dei giunti, pulizia e quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte euro (settanta/00)	m	70,00
Nr. 31 N.P.09	Pavimentazione in pietra lavica tagliata 22x44, spessore cm 5, con finiture bocciardata, posata a spina di pesce, su sottostante massetto in cls per sottofondo, da pagarsi a parte, compreso gli oneri di interruzione intorno agli alberi, chiusini, del materiale di allettamento in malta cementizia non inferiore a cm 3, della battitura sigillatura dei giunti, pulizia e quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte euro (ottantaquattro/00)	mq	84,00
Nr. 32 N.P.10	Rivestimento di muri a faccia vista in pietra locale di San Giorgio Albanese, pezzatura 15-30 cm posta in opera ad opus incertum, compreso ogni onere relativo per l'esecuzione dei lavori, battitura, sigillatura giunti, pulizia e quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte euro (trentacinque/00)	mq	35,00
Nr. 33 N.P.11	Verniciatura di opere in ferro con pittura nero opaca antichizzata tipo ferro micaceo, fino ad una superficie di cm 5, a due mani a coprire ed ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero, per dare il lavoro finito a regola d'arte.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (trentatre/30)	a	33,30
Nr. 34 N.P.12	Corona di Spina di Gesù diametro 20 cm circa, prodotta artigianalmente in ferro battuto, compreso ogni onere e magistero per l'esecuzione del lavoro di battitura, saldatura, ecc, posa in opera e quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte euro (cinquecento/00)	a corpo	500,00
Nr. 35 N.P.13	Cestino portarifiuti in ghisa del tipo Ghisa mestieri o Neri, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il fissaggio a palo o a parete euro (quattrocento/00)	cadauno	400,00
Nr. 36 N.P.14	Basamento a colonna con croci scolpite fronte e retro, in granito silano o sardo, per alloggiamento e sostegno delle croci, diametro cm 50 e altezza 136 cm, croci scolpite cm 28, compreso ogni onere relativo per l'esecuzione del lavoro di posa in opera e ancoraggio al gradino della rientranza muraria e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte euro (tremilacinquecento/00)	cadauno	3'500,00
Nr. 37 N.P.15	Basamento a colonna in granito silano o sardo, per alloggiamento e sostegno delle croci, diametro 50 cm e altezza cm 112, compreso ogni onere relativo per l'esecuzione del lavoro di posa n opera e ancoraggio al gradino della rientranza muraria e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte euro (duemila/00)	cadauno	2'000,00
Nr. 38 N.P.16	Foglio di rame 6/10 mm per rivestimento, martellato trattato e sagomato, compreso ogni onere relativo per l'esecuzione del lavoro di posa in opera e sigillatura e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte euro (ottanta/00)	mq	80,00
Nr. 39 N.P.17	Filo di ottone lucido, spessore 10 mm e altezza 50 mm, compreso ogni onere relativo per l'esecuzione del lavoro di posa in opera e sigillatura e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte euro (diciannove/00)	m	19,00
Nr. 40 N.P.18	Targa in rame martellato e trattato, dimensioni 30x50, compreso ogni onere relativo per l'esecuzione dei lavori di posa in opera e sigillatura e quanto altro occorra per l'opera finita a regola d'arte euro (quattrocento/00)	a corpo	400,00
Nr. 41 N.P.19	Lampade votive con luce continua a corrente di rete tipo per cimiteri ed abitazione, dimensioni circa 56 x 156 mm, compreso ogni onere relativo per la posa in opera e il funzionamento e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte euro (venti/00)	cadauno	20,00
Nr. 42 N.P.20	Illuminazione delle tre croci con fari da terra led, incassati nella rientranza muraria semicicolare, orientate di 10°, carrabili, diametro 140 mm, per un numero di tre fari da 1200 mini anello inox, 9 led x 1,2 w, controcassa diametro 40 mm H 100 mm con base quadra 200x200 mm alimentatore IP67 350mA (max 12 led), completo di quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte euro (millecinquecento/00)	a corpo	1'500,00
Nr. 43 N.P.21	Illuminazione diffusa dell'area centrale antistante le tre croci con faretti da terra led, incassati nelle direttrici in pietra verde del reventino ad interasse di 1,32 mt carrabili, diametro 98 mm, per un numero di 27 faretti da 900 micro tre led x 1,2 w con flangia quadra, cornice inox, vetro sabbato, controcassa diametro 40 mm H 75 mm, alimentatore IP 67 350mA (max 12 led), completo di cavidotto, corda in rame, pozzetti, quadri elettrico e quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte euro (seimilacinquecento/00)	a corpo	6'500,00
Nr. 44 N.P.22	Adeguamento di pozzetti esistenti al piano di pavimentazione compreso la demolizione ed il ripristino del chiusino esistente e quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte euro (cinquanta/00)	cadauno	50,00
Nr. 45 R.02.020.010 .a	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni o tufo muratura in mattoni o tufo euro (centottanta/61)	mc	180,61
Nr. 46 R.02.020.010 .c	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, per impiego di mezzi meccanici riduzione 50%, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in pietrame muratura in pietrame euro (centotre/21)	mc	103,21
Nr. 47 R.02.020.050 .a	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: non armato non armato euro (centonovantauno/38)	mc	191,38
Nr. 48 R.02.060.130 .a	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di m 50 Non armati di altezza fino a 10 cm euro (dieci/44)	mq	10,44
Nr. 49 R.02.100.040 .a	Pulitura di superfici in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o sabbatrice con pressione non inferiore a 20,30 ate: con acqua con acqua euro (sette/56)	mq	7,56
Nr. 50 R.02.115.010 .a	Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per ponteggi, tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Rimozione di ringhiere, inferriate e simili euro (zero/67)	kg	0,67
Nr. 51 U.02.040.050	Fornitura e posa in opera di tubazione strutturata a doppia parete, corrugata esternamente e liscia internamente in polipropilene (PP) rigido per condotte di scarico interrate non in pressione, rispondente alla norma EN 13476. Le tubazioni avranno estremità bicchierata con guarnizione		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
.c	elastomerica secondo UNI EN 681/1. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfilanco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/m² Diametro interno 300 mm euro (ventiquattro/83)	m	24,83
Nr. 52 U.02.040.050	idem c.s. ...anulare SN 8 kN/m² Diametro interno 400 mm euro (trentaquattro/46)	m	34,46
.d Nr. 53 U.02.040.120	Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681-1, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfilanco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/m² DN 200 euro (tredici/51)	m	13,51
.b Nr. 54 U.02.040.140	Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681-1, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfilanco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/m² DN 110 euro (otto/57)	m	8,57
.a Nr. 55 U.04.010.010	rinfilanco con sabbia o sabbietta, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfilanco di tubazioni e pozzetti eseguito anche a mano o con l'ausilio di mezzi meccanici; - massetto di posa per pavimentazioni di pietra o di elementi di cls in generale, posta in opera secondo gli spessori forniti dalla D.L. in modo da formare un letto di sabbia complanare e realizzando le opportune pendenze. euro (ventiquattro/65)	m³	24,65
.a Nr. 56 U.04.020.010	Pozzetto di raccordo di tipo carrabile, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfilanco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 30x30x30 cm euro (trentatre/85)	cad	33,85
.b Nr. 57 U.04.020.010	idem c.s. ...lo scavo 60x60x60 cm euro (cinquantasette/71)	cad	57,71
.e Nr. 58 U.04.020.070	Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfilanco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Da 70x70x40 cm euro (centocinquantanove/87)	cad	159,87
.b Nr. 59 U.04.020.120	Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con asola preformata per l'alloggiamento di chiusini in ghisa di misura da lato a cm 50 fino a lato cm 120 posti in opera compreso ogni onere e magistero Da 100x100 cm euro (centosei/58)	cad	106,58
.a Nr. 60 U.04.020.260	Chiusino in ghisa di forma rettangolare, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da azienda certificata ISO 9001:2000. Costituito da: telaio di forma quadrata sia alla base di appoggio che alla sommità corrispondente al livello del piano stradale, munito di adeguata aletta perimetrale esterna continua sui quattro lati, arrotondata agli angoli, di larghezza non inferiore a mm 20 con asole e/o fori creati sul perimetro; battuta interna sagomata; guarnizione in elastomero antirumore ed antibasculamento incassata in apposita gola per contrastare frontalmente il bordo del coperchio ed assorbire anche le vibrazioni; vano cerniera a fondo chiuso con sistema di bloccaggio del coperchio in posizione di apertura; appendice opportunamente sagomata sulla parete interna per il blocco del sistema di chiusura del coperchio; rilievi antisdrucchiolo sulla superficie di calpestio. Coperchio di forma circolare munito di appendice idonea a garantirne l'articolazione al telaio nel vano cerniera senza impedirne la estraibilità ; asola a fondo chiuso idonea ad accogliere una qualsiasi leva per l'apertura della botola con il minimo sforzo; sistema di chiusura automatico realizzato mediante una appendice basculante, opportunamente sagomata, bullonata al coperchio ed articolato da una molla elicoidale di contrasto sollecitata a compressione; idonea predisposizione all'accoglimento di un sistema opzionale di chiusura antifurto; spazio circonferenziale e centrale per l'inserimento di eventuali scritte (es. ente appaltante + sottoservizi + etc...); particolare identificativo delle dimensioni esterne del telaio espresse in cm.; rilievi antisdrucchiolo. Sistema di chiusura antifurto opzionale costituito da un chiavistello filettato con testa triangolare antifurto ed una appendice in acciaio bloccata da due dadi e da una molla elicoidale di contrasto più una chiave a corredo con la punta a testa triangolare per l'apertura. Tutti i coperchi ed i telai devono riportare il marchio di un ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla EN 124; la classe di resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione. Montato in opera su di un preesistente pozzetto compresa la malta cementizia di allettamento ed ogni altro onere e magistero Fornitura e posa in opera di chiusini con appendice basculante, con o senza feritoie per la eventuale raccolta delle acque piovane, a seconda della scelata della D.L. euro (tre/89)	kg	3,89
.a Nr. 61 U.05.010.070	Demolizione e disfacimento di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, o anche in lastre di cls debolmente armate, eseguita con mezzi meccanici o martelli demolitori, compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera. Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in lastre di cls debolmente armate. euro (quattordici/00)	m³	14,00
.a Nr. 62 U.05.010.220	Rimozione e rimissione in opera di chiusini e griglie in ghisa, compreso: maneggiatura, opere murarie e quanto occorre per uno spostamento di quota non superiore a cm 10. Rimozione e rimissione in opera di chiusini.		

